

Регенерация (восстановление) умягчающего картриджа «Аквафор В510-04»

Перекрыть воду перед водоочистителем и открыть ближайший входного в комплект фильтра, открыть стакан (кобу), в которой установлен модуль «Аквафор В510-04». Вытащить модуль из стакана (кобы), слить воду и промыть стакан от грязи.

ВНИМАНИЕ! На время регенерации модуля «Аквафор В510-04», удалите все модули, идущие в водоочистителе после умягчающего модуля, а пустые корпуса установите на место. После окончания регенерации не забудьте вернуть на место.

Залить в стакан, где был установлен умягчающий модуль, 0,5 литра насыщенного раствора поваренной соли (300 гр/литр) и, поместив в этот стакан умягчающий модуль, собрать водоочиститель. В течение 30 минут медленно (со скоростью примерно 0,1 л/мин.) пропустить воду через водоочиститель.

Затем промыть водоочиститель в течение 5 минут при обычной скорости фильтрации (2-2,5 л/мин.) до исчезновения солевого привкуса воды.

Установить отсутствующие модули на место. Открыть воду.

Убедитесь, что фильтр герметичен.

При значении исходной жесткости воды 10 мг.экв/л регенерацию необходимо проводить через каждые 150 литров очищенной воды.

При значении 7 мг.экв/л - через 200 литров.

При значении 6 мг.экв/л - через 250 литров.

При значении 5 мг.экв/л - через каждые 300 литров.